

ALLEGATO "A"

QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI DELLE ATTREZZATURE

N.ro 2 Personal Computer:

- Unità centrale frequenza di clock di 3,20 GHz; Memoria cache 2MB o superiore; RAM 1024MB; Disco rigido 200GB Serial ATA; Fattore di forma: Tower; Porte/Connessioni: 7 porte USB 2.0 di cui almeno 2 frontali; 2 porte FireWire IEEE 1394 di cui una frontale; porta seriale; porta parallela. Scheda Madre formato ATX; Socket 775; Front side bus 800Mhz; 4 DIMM DDR 400; LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps integrata; Scheda Video VGA RADEON X800 256Mb, uscite VGA DVI Tvout; Scheda Audio Integrata; Asola di bloccaggio (lucchetto), Password amministratore, password disco rigido, password all'accensione, Avvio senza tastiera o mouse, Controllo I/O dischetto, controllo I/O disco rigido, controllo I/O porta parallela, controllo I/O porta seriale, Asset ID, Security Chip, boot sequence control, IBM Promise of Value (POV) Standard di conformità ACPI 2.0
- Floppy Drive 3,5";
- Tastiera PS/2, italiana;
- Mouse Ottico + scroll, con cavo PS/2, tappetino;
- Casse Esterne;
- Lettore DVD 16x 52x e
- Masterizzatore DVD16x Double Layer.
- S.O. Windows XP Professional completo di pacchetto Office professional con antivirus

N.ro 2 Monitor LCD TFT 17":

- Video a schermo piatto / matrice attiva TFT 17"
- Risoluzione 1.280x1.024; Dot pitch 0.264 mm; Contrasto 500:1; Luminosità 290 cd/m2, Standard di conformità (Certificazione) TCO '03, CE, TUV GS, EN 60950, ISO 13406-2, TUV Ergo; Angolo di visuale 160 gradi verticale e orizzontale.

N.ro 1 Stampante laser:

- Formato max supporti (standard): Legal, A4;
- Formato supporto max (utente): 216 mm (Legal) x 356 mm (Legal)
- Velocità di stampa: Fino a 20 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm)
- Risoluzione massima (B&N): 1200 dpi x 1200 dpi
- Tipo supporto: Buste, lucidi, carta comune
- RAM installata: (max) 8 MB (136 MB) - SDRAM
- Capacità totale: min. 200 fogli
- Porta USB e porta parallela
- Fronte/retro opzionale
- Materiale di consumo in originale a corredo: N° 1 toner di ricambio (oltre a quello fornito con la stampante)

N.ro 2 Gruppi di continuità

- Potenza di uscita 500 VA - 300 WATTS
- Prese protette contro le sovratensioni
- Allarmi sonori
- Protezione contro le sovratensioni delle linee Internet FAX - modem - ADSL,
- Protezione contro fulmini e sovratensioni
- Protezione modem
- Software
- LED indicatori di stato
- Connettività USB e seriale
- Batterie sostituibili dall'utente
- Tempi di backup a pieno carico (300watts) di 2,4 minuti
- Cavi inclusi: 1 x cavo di alimentazione - 1.8 m - 1 x cavo USB
- Standard di conformità: con certificazione FCC Classe B, CSA, UL, UL 1449, UL 1778

